

KHỚP NỐI MỀM BE (BF), EE(FF) **ATK**

(CHUYÊN DÙNG CHO ỐNG HDPE)



BE (BF)



EE (FF)

- ❖ **Công dụng:** Nối ống HDPE với mặt bích **BE(BF)** và dùng nối ống HDPE với ống HDPE **EE(FF)**.
- ❖ **Ưu điểm:** Chống bị bật, tuột ống ở địa hình cao, dốc, nền đất yếu, áp lực nước cao và những vị trí chịu tải trọng lớn, qua cầu đường bộ, đường sắt.
- ❖ **Kết cấu:** Gang cầu, sơn Epoxy, bóng bền đẹp; Áp lực làm việc **PN16**; Gioăng cao su hình côn chịu áp lực cao; Gioăng đồng giữ chặt ống.
- ❖ **Vật liệu:** Thân, nắp: gang cầu; Gioăng: cao su tổng hợp tích hợp ren đồng; Bu lông: gang cầu.
- ❖ **Tiêu chuẩn :** ISO 2531-2009

❖ Thông số kỹ thuật (mm):

STT	Khớp nối BE/BF	L (mm)	Trọng lượng (Kg)	Khớp nối EE/FF	L (mm)	Trọng lượng (Kg)	Bu lông MxL1	Lắp ống
1	DN 50	55	4,5	DN 50	180	6	M12x60	63
2	DN 65	55	5	DN 65	185	7,5	M12x60	75
3	DN 80	60	5,5	DN 80	200	8	M14x70	90
4	DN 100	62	6,2	DN 100	220	9,1	M14x70	110
5	DN 125	62	7,8	DN 125	220	9,3	M14x70	125
6	DN 140	80	8,2	DN 140	220	9,5	M14X70	140
7	DN 150	100	8,9	DN 150	230	11,6	M14X70	160
8	DN 180	110	14,0	DN 180	230	16	M16X100	180
9	DN 200	130	14,5	DN 200	240	18	M16X100	200
10	DN 225	140	16,4	DN 225	240	18,2	M16x100	225
11	DN 250	150	21,4	DN 250	280	24	M16x100	250
12	DN 280	150	27	DN 280	280	33	M16x 160	280
13	DN 300	150	30	DN 300	285	36	M16x100	315
14	DN 350	155	43	DN 350	285	46	M18x130	355
15	DN 400	160	55	DN 400	300	58	M18x130	400
16	DN 450	180	66	DN 450	320	76	M18x130	450
17	DN 500	200	72	DN 500	350	84	M18x130	500
18	DN 600	220	88	DN 600	400	92	M20x130	630

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HCL

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 104/3, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

<http://www.hcl.vn;>

Tel: 024.6 674 0333

