



## VAN HÚT GANG CẦU HIỆU ATK

### ❖ CÔNG DỤNG


Dùng để nối vào đường ống trước các đầu bơm nước để ngăn rác chạy đường ống vào bơm làm hỏng, kẹt và làm tắc đường ống

### ❖ KẾT CẤU

Thân, nắp gang cầu FCD450, gioăng cao su, lưới lọc inox sản phẩm được sơn Epoxy bóng bèn đẹp.

### ❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009

### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT



(DN)	Chiều cao tổng (H)	Chiều cao thân (h)	ĐK ngoài mặt bích (D)	Độ dày (t)	Đường kính trục (d)	Trọng lượng (kg)	Áp lực làm việc (bar)
80	290	143	200	7	20	8	PN10/16
100	300	145	220	7.2	20	10	PN10/16
150	455	255	285	7.8	25	19	PN10/16
200	500	300	340	8.4	25	30	PN10/16
250	590	340	400	9	32	43	PN10/16
300	630	380	460	9.6	32	58	PN10/16
350	670	420	520	10.2	32	120	PN10/16
400	730	450	480	10.8	32	150	PN10/16
500	820	520	670	12	40	200	PN10/16
600	900	570	780	13.2	40	250	PN10/16

*\*Ghi chú: Sản xuất được van hút với kích cỡ lớn hơn DN600*

## CHỤP VẠN GANG HIỆU ATK

### ❖ CÔNG DỤNG


Dùng để che đậy các hố van (Thường Van công ty chìm nắp chụp) hoặc đồng hồ nước. bảo vệ khỏi nước cũng như bụi bẩn nắp vào hố van.

### KẾT CẤU

Thân, nắp gang cầu FCD450, sơn Epoxy bóng bèn đẹp.

### ❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009

### ❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT



DN	D	d1	d2	e	H
100	180	139	108	7.2	110
150	245	206	172	7.4	110
200	290	240	216	8	120