



❖ **CÔNG DỤNG:** Đai sửa chữa inox dùng để đấu nối đường ống trong việc sửa chữa các lỗi, ống thủng, nứt, vỡ, hỏng mối hàn.. Thao tác nhanh, thuận tiện lắp đặt khắc phục hiệu quả

❖ **KẾT CẤU:** Thân Inox độ dày 1-1,5mm, Bulong Inox 304. Gioăng cao su EPDM chịu áp lực cao, chống lão hóa.

❖ CẤU TẠO

STT	Cấu tạo	Vật liệu
1	Thân chính	Inox SUS304
2	Gờ chính	Inox SUS304
3	Thanh dẫn hướng	Inox SUS304
4	Thanh L	Inox SUS304
5	Thân bulong	Inox SUS304
6	Ecu	Gang cầu FCD 450
7	Lưới gà	Inox SUS304
8	Gioăng cao su tấm	Cao su EPDM



❖ BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính (DN)	Chiều dài (L)	Độ dày (T)	Thông số bulong (MxL)	Số Bulong (n)	Dài lắp ống	Áp lực làm việc (bar)
80	300	1	M14x150	6	89~98	PN16
100	300	1	M14x150	6	108~118	PN16
125	300	1	M14x150	6	125~141	PN16
150	300	1	M14x150	6	160~170	PN16
180	300	1	M14x150	6	178~182	PN16
200	300	1	M14x150	6	198~205	PN16
225	300	1	M14x150	6	219~228	PN16
250	300	1.2	M14x150	6	250~255	PN16
280	300	1.2	M14x150	6	273~280	PN16
300	300	1.2	M14x150	6	315~326	PN16
350	300	1.2	M16x150	6	350~360	PN16
380	300	1.2	M16x150	6	378~385	PN16
400	450	1.5	M16x150	8	400~410	PN16
400	450	1.5	M16x150	8	425~430	PN16
450	450	1.5	M16x150	8	450~460	PN16
480	450	1.5	M16x150	8	470~480	PN16
500	450	1.5	M18x150	8	450~510	PN16

Ghi chú: Sản xuất được sản phẩm với kích cỡ lớn hơn DN500 và độ dài theo nhu cầu